

- 34.3 สามารถแบ่งกลุ่มแชนเนลได้
- 34.4 ปุ่มปรับเสียง High, Mid high, Mid, Mid Low, Low ที่ใช้มือหมุน
- 34.5 ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC. 220 โวลต์
- 34.6 ใช้ได้กับไมโครโฟนที่เป็น Dynamic และ Condenseor
- 34.7 กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
- 35. คีย์บอร์ดไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ประกอบไปด้วย
  - 35.1 ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC. 220 โวลต์
  - 35.2 มีหน้าจอสามารถแสดงผล
  - 35.3 มีลิ้มกดไม่ต่ำกว่า 61 คีย์
  - 35.4 ใช้ร่วมกับ Software ทางดนตรีได้
- 36. ตู้ลำโพงเสียงแหลม กลาง จำนวน 4 ตัว แต่ละตัวประกอบไปด้วย
  - 36.1 ดอกลำโพงขนาด 12 นิ้ว เป็นดอกอย่างดี
  - 36.2 ตู้ลำโพงมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน เป็นลำโพงกลางแจ็ง
  - 36.3 ตอบสนองความถี่ 180 Hz ถึง 20 kHz
  - 36.4 ทนกำลังขับไม่น้อยกว่า 1000 Wrms@ 8 ohm
- 37. ตู้ลำโพงเสียงต่ำ จำนวน 4 ตัว แต่ละตัวประกอบไปด้วย
  - 37.1 ดอกลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว เป็นดอกอย่างดี
  - 37.2 ตู้ลำโพงมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน เป็นลำโพงกลางแจ็ง
  - 37.3 ตอบสนองความถี่ไม่แคบกว่า 40 Hz ถึง 180 Hz
  - 37.4 ทนกำลังขับไม่น้อยกว่า 1000 Wrms@ 8 ohm

